

Reeseal 25



- macchina con perforatore film
- machine with film lid perforator

Sigillatrice vaschette Tray Lidding Machine

Dati Tecnici	Technical Data	Technisches Daten	Dates Techniques	Reeseal 25
Larghezza macchina	Machine width	Maschinenbreite	Largeur machine	315 mm
Profondità macchina	Machine depth	Maschinentiefe	Profondeur machine	450 mm
Altezza totale	Machine height	Maschinenhöhe	Hauteur machine	390 mm
Peso ca.	Approx. weight	Gewicht	Poids machine	30 Kg
Max diametro bobina film	Max diameter of web roll	Maximale Folienbreite	Diamètre maxi de la bobine film	350 mm
Max largh. film sigillatura	Max width of top web	Durch. des Folienaufnahmedorns	Laize maxi du film d'operuculage	230 mm
Alimentazione elettrica	Power supply	Stromversorgung	Courant	1/N/PE 230V - 50 Hz
Potenza elettrica	Power consumption	Leistung	Consumation de courant	800 W

Principali caratteristiche / Main features Hauptmerkmale / Caractéristiques principales

- Struttura inox / Machine body steel / Gestell aus Stahl / Structure en acier inox
- Controllo temperatura elettronico / Electronic temperatur control
Elektronische Temperaturskontrolle / Contrôle électronique de la température
- Sistema saldatura automatico con movimento elettrico
Automatic sealing system with electrical movement
Automatisches Siegelssystem mit elektrischen Bewegung
Système automatique de soudure avec mouvement électrique

Optionals:

- Perforatore film / Film lid perforator / Folienerforiergeraet / Perforateur film

Numero e massime misure
vaschette per ciclo


Number and max tray dimensions
processed for cycle

Anzahl und Maximalabmessungen
der Schalen

Nombre et dimensions maximales
de barquettes par cycle



N.1
230x280



N.2
230x135

Fronte operatore - Operator side
Benutzer seite - Cote operateur